

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 102

Pre trate:

A Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

**ZÁZNAM O ZMENÁCH**

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
102 A	1	1,2	28.4.2006	Kolej		799/2006-O410
102 A	2	1,2,4,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
102 A	3	1 – 6	13.12.2009	Mockovčiak		12424/2007-O410
102 A	4	1,3,5	15. 5. 2010	Kolej		10921/2010-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

## Trať: Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Maťovce ŠRT št. hr. – Haniska pri Košiciach ŠRT
Trakčná sústava	= 3 kV
Rozchod	1 520 mm
Prevádzka	
Najväčšia traťová rýchlosť	Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 50 km/h Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 60 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	1 200 m
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.	Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT

	1	2	3	4	5	6	7
Maťovce ŠRT št. hr.		0,000	2 Pr	50			
		0,048		40			žel. zvršok
Lš		0,495					
		0,550		30			žel. zvršok
PZS 2Z		0,880				ú	k. Maťovce ŠRT
PZS 2		1,038				II.	k. Maťovce ŠRT
2 Maťovce ŠRT		2,382					
		3,750		40			žel. zvršok
PZS 2Z		4,288				II.	k. Maťovce ŠRT
PZS 2Z		7,175				III.	k. Vyh Vojany ŠRT
Lš		9,080					
		9,330		30			žel. zvršok
2 Vyh Vojany ŠRT		10,465					
Stiahnite zberač		10,500					
PZS 1		10,527				ú	k. Vyh Vojany ŠRT
		10,540		60			

1	2	3	4	5	6	7
m. Vojany	10,550	2 Pr				
Zdvihnite zberač	10,600					
Pískajte	15,682					
	15,870		50			priecestie
k	16,162				ú	
	16,162		60^			
PZS ZZ	16,516				m	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	17,560				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	18,440				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Lš	20,010					
	20,250		30			žel. zvršok
2 Vých Budkovce ŠRT	21,329					
PZS ZZ	21,380				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	21,390		60			
PZS ZZ	22,820				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	24,005				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	24,699				ú	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	26,083				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Pískajte	26,090					
k	26,466				ú	
PZS ZZ	28,989				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Stiahnite zberač	29,130					
m. Ložín	29,180					
Zdvihnite zberač	29,230					

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	29,814	2 Pr				
	k	30,246				ú	
	Pískajte	32,728					
	k	33,066				ú	
	Lš	35,178					
		35,380		30			žel. zvršok
2	Výh Trebišov ŠRT	36,443					
	PZM	37,403				ú	o. St II. Výh Trebišov ŠRT
		37,500		60			
	PZS 2Z	37,976				ú	k. Výh Trebišov ŠRT
		38,800		30			otrasy PB
		38,800		20			otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
		39,000		60			
		42,100		30			žel. zvršok
	Vlečka Vagónka Trebišov	42,105					
		42,150		60			
	k	42,770				ú	
	PZS 2	44,423				ú	k. Výh <b>Slivník</b> ŠRT
	PZS 2Z	46,155				III.	k. Výh <b>Slivník</b> ŠRT
	Stiahnite zberač	46,180					
	m. Čelovce	46,250					
	Zdvihnite zberač	46,320					
	PZS 2	47,989				ú	k. Výh <b>Slivník</b> ŠRT

1	2	3	4	5	6	7
	49,500	2 Pr	30			žel. spodok
PZS 2	50,514				ú	k. Výh <b>Slivník</b> ŠRT
	50,800		60			
Lš	53,262					
PZS 1Z	53,435				ú	k. Výh <b>Slivník</b> NR, ŠRT
	53,490		30			žel. zvršok
2 Výh <b>Slivník</b> ŠRT	53,532					
	54,560		60			
	61,300		30			žel. spodok
	61,800		60			
Lš	65,422					
	65,660		30			žel. zvršok
2 Výh Slančík ŠRT	65,700					
	66,740		60			
	67,400		30			žel. spodok
	67,700		60			
PZS 2Z	69,445				ú	k. Ruskov
	69,600		30			otrasy budovy
	69,600		20			otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
	69,800		60			
Stiahnite zberač	70,775					
m. Ruskov	70,870					
Zdvihnute zberač	70,905					
PZS 2Z	76,225				III.	k Výh Hornád
Lš	77,530					

1	2	3	4	5	6	7
2	Výh Hornád ŠRT	77,750	2 Pr	30		žel. zvršok
		77,808				
		78,850		60		
	PZS 2	80,447			ú	k. Výh Hornád
	Lš	86,075				
	Stiahnite zberač	86,150				
	m. Haniska pri Košiciach	86,210				
	PZS 1	86,288			III.	k.Han.p.K.ŠRT
		86,300		20		žel. zvršok
2	<b>Haniska pri Košiciach ŠRT</b>	87,159				

### Trať: **Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT**

Smer Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr.

Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.

Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT

	1	2	3	4	5	6	7
2 <b>Haniska pri Košiciach ŠRT</b>		88,051	2 Pr	20			žel. zvršok
Stiahnite zberač		87,159					
		86,330					
		86,300		60			
PZS 1		86,288				III.	k. Han.p.K. ŠRT
m. Haniska pri Košiciach		86,210					
PZS 2		80,447				ú	k. Výh Hornád
Sš		79,072					
		78,850		30			žel. zvršok
2 <b>Vých Hornád ŠRT</b>		77,808					
		77,750		60			
PZS 2Z		76,225				III.	k. Výh Hornád
Stiahnite zberač		70,905					
m. Ruskov		70,870					
Zdvihnite zberač		70,775					
		69,800		30			otrasy PB
		69,800		20			otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
		69,600		60			
PZS 2Z		69,445				ú	k. Ruskov
		67,700		30			žel. spodok
		67,400		60			
Sš		66,974					
		66,740		30			žel. zvršok



1	2	3	4	5	6	7
2	Výh Slančik ŠRT	65,700	2 Pr			
		65,660		60		
		61,800		30		žel. spodok
		61,300		60		
	Sš	54,792				
		54,560		30		žel. zvršok
2	Výh Slivník ŠRT	53,532				
		53,490		60		
	PZS 1Z	53,435			ú	k. Vyh Slivník ŠRT, NR
		50,800		30		žel. spodok
	PZS 2	50,514			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
		49,500		60		
	PZS 2	47,989			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
	Stiahnite zberač	46,320				
	m. Čel'ovce	46,250				
	Zdvihnite zberač	46,180				
	PZS 2Z	46,155			III.	k. Vyh Slivník ŠRT
	PZS 2	44,423			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
	k	42,770			ú	
		42,150		30		žel. zvršok
	Vlečka Vagónka Trebišov	42,105				
		42,100		60		
		39,000		30		otrasy PB
		39,000		20		otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
		38,800		60		

1	2	3	4	5	6	7
PZS ZZ	37,976	2 Pr			ú	k. Vyh Trebišov ŠRT
Sš	37,703					
	37,500		30			žel. zvršok
PZM	37,403				ú	o. St II. Vyh Trebišov ŠRT
2 Vyh Trebišov ŠRT	36,443					
	35,380		60			
Pískajte	33,506					
k	33,066				ú	
Pískajte	30,678					
k	30,246				ú	
Stiahnite zberač	29,230					
m. Ložín	29,180					
Zdvihnite zberač	29,130					
PZS ZZ	28,989				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Pískajte	26,898					
k	26,466				ú	
PZS ZZ	26,083				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	24,699				ú	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	24,005				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS ZZ	22,820				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Sš	21,610					
	21,390		30			žel. Zvršok
PZS ZZ	21,380				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT

	1	2	3	4	5	6	7
2	Výh Budkovce ŠRT	21,329	2 Pr				
		20,250		60			
	PZS 2Z	18,440				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	17,560				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	16,516				m	k. Vyh Budkovce ŠRT
	Pískajte	16,506					
	k	16,162				ú	
	Sš	10,730					
	Stiahnite zberač	10,600					
	m. Vojany	10,550					
	Zdvihnite zberač	10,500					
		10,540		30			žel. zvršok
	PZS 1	10,527				ú	k. Vyh Vojany ŠRT
2	Výh Vojany ŠRT	10,465					
		9,330		40			žel. zvršok
	PZS 2Z	7,175				III.	k. Vyh Vojany ŠRT
	PZS 2Z	4,288				II.	k. Maťovce ŠRT
	Sš	3,970					
		3,750		30			žel. zvršok
2	<b>Maťovce ŠRT</b>	2,382					
	PZS 2	1,038				II.	k. Maťovce ŠRT
	PZS 2Z	0,880				ú	k. Maťovce ŠRT
		0,550		40			žel. zvršok
		0,048		50			
	Maťovce ŠRT št. hr.	0,000					



Trať: <b>Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 224 nápr. Maťovce ŠRT – Haniska p. K. ŠRT 600 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/náprav									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.						Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maťovce ŠRT št. hr.			8	1							
Maťovce	671			8	5	2					
Vých Vojany	830			9	10	2		KZ			
Vých Budkovce	906			9	9	2	K	Z			
Vých Trebišov	955		5	15	9	2	Z				
Vých <b>Slivník</b>	890			16	15	2	KZ	K			
Vých Slančík	900			0	8	5	KZ				
Vých Hornád			8	8	17	2	Z	KZ			
Haniska pri Košiciach	933			-	5	2					

Normatív dĺžky nákladného vlaku môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku:

Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 650 m

Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT 840 m



1	2	3									
952	Užhorod PSP UA	101	91	78	66	55	49	34	23	15	13
100107	Maťovce ŠRT št. hr.	88	78	66	54	42	36	21	10	2	Maťovce ŠRT št. hr.
168906	Maťovce ŠRT	86	76	63	51	40	34	19	8	Maťovce ŠRT	
169003	Vých Vojany ŠRT	78	68	55	43	32	26	11	Vých Vojany ŠRT		
169102	Vých Budkovce ŠRT	67	57	45	32	21	15	Vých Budkovce ŠRT			
169201	Vých Trebišov ŠRT	52	42	29	17	6	Vých Trebišov ŠRT				
191015	Vlečka Vagónka Trebišov	46	36	24	11	Vlečka Vagónka Trebišov					
187401	Vých Slivník ŠRT	34	25	12	Vých Slivník ŠRT						
185108	Vých Slančík ŠRT	22	12	Vých Slančík ŠRT							
185009	Vých Hornád ŠRT	10	Vých Hornád ŠRT								
130203	Haniska pri Košiciach ŠRT	Haniska pri Košiciach ŠRT									





Trať: <b>Užgorod UA - Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>			
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.		Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠR	
1	2	3	4
Maťovce ŠRT št. hr.– Haniska pri Košiciach ŠRT	24,5t 9t/m	1,2,3	Prechodnosť hnacieho vozidla VL 10 správy UA povolená FMD č.j.14096/82-12 z 24.6.1983 v úseku Maťovce – Vojany ŠRT za podmienok ako HDV skupina prechodnosti 3.



Trať: <b>Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>		
Obrys vozidla:	RŽD / 1520	
<b>8-miestny kód trate:</b>		
Priechodný prierez:	ŠR / 1520	
<b>Profil intermodálnej dopravy:</b>		
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.	Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT	
1	2	3



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R								Režim brzdenia G			
			Stanovená rýchlosť v km/h											
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60	30	40	50	60				
	Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B						
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### Trat': Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

Smer jazdy: Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

Užgorod PSP	5	1	7	7	11	11	12	16			7	11	17	
Maťovce ŠRT														

Smer jazdy: Maťovce ŠRT - Užgorod PSP UA

Maťovce ŠRT	1	5	7	7	7	7	10	11			7	7	12	
Užgorod PSP														

### Trat': Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Smer jazdy: Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Maťovce ŠRT	10	8	12	12	15	16	15	22	25	30	13	17	23	32
Vých Vojany ŠRT	8	8	10	10	13	14	13	20	23	28	10	14	21	29
Vých Trebišov ŠRT	14	15	18	18	20	21	20	28	30	38	18	22	29	-
Vých Slivník ŠRT	8	15	18	18	18	18	18	20	23	28	18	18	21	29
Vých Slančík ŠRT	17	0	20	20	23	24	23	33	33	44	21	26	-	-
Vých Hornád ŠRT	5	5	7	7	11	11	12	16	20	23	7	11	17	24
Haniska pri K. ŠRT														

Smer jazdy: Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

Haniska pri K. ŠRT	5	5	7	7	11	11	12	16	20	23	7	11	17	24
Vých Hornád ŠRT	0	17	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
Vých Slančík ŠRT	15	8	18	18	21	22	21	29	31	40	18	23	30	
Vých Slivník ŠRT	15	14	18	18	21	22	21	29	31	40	18	23	30	
Vých Trebišov ŠRT	8	8	10	10	13	14	13	20	23	28	10	14	21	29
Vých Vojany ŠRT	8	10	12	12	13	14	13	20	23	28	13	14	21	29
Maťovce ŠRT														

Pozn.: Brzdiace percentá pre trat' Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT sú určené pre zábrzdňú vzdialenosť 1000 m a platia aj pre zábrzdňú vzdialenosť 1200 m.



## Ustanovenia miestneho významu

Na širokorozchodnej trati Maťovce št. hr. – Haniska pri Košiciach ŠRT označenie konca vlaku návěstou 98, **Koniec vlaku** sa vykonáva jednou koncovou návěstnou doskou na pravej strane.

Odstavovať súpravy vlakov, resp. deponovať vozne vo Vých Slančík ŠRT je **zakázané**.

V čele vlaku môžu byť zaradené najviac 3 činné HDV.

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.